

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
0201.31	CULASSE avec goujons, guides et sièges de soupapes, tôle de fermeture de l'admission, tubes protecteurs des bougies, tube et bouchon de prise de chauffage (Pour les 203 antérieures au n° 1.889.901 et utilitaires, suivre les instructions de la circulaire DPD. n° 447 du 25 novembre 1959)	1
× 0203.18	JOINT de culasse (Curty 82.043) (livré par 10)	1
× 0204.05	VIS de 12×112, pas 1,50, de fixation de culasse (à partir du n° 1.100.907)	10
0204.06	VIS de 12×120, pas 1,50, de fixation de culasse (jusqu'au n° 1.100.906)	10
× 0205.05	RONDELLE plate de 13×27×2, de fixation de culasse	10
0211.06	TUBE protecteur de bougie, cote normale Ø 32 (jusqu'aux n° 1.176.052, 1.440.940, 1.403.523 et 1.460.953)	4
0211.07	TUBE protecteur de bougie, cote normale Ø 32,7	à partir des n° 1.176.053, 1.440.941, 1.403.524 et 1.460.954
0211.08	TUBE protecteur de bougie, cote réparation Ø 32,9	
0212.01	COLLERETTE de tube de protection de bougie (jusqu'aux n° 1.146.025, 1.400.301, 1.454.108 et 1.440.002)	4
× 0212.02	COLLERETTE de tube de protection de bougie (à partir des n° 1.146.026, 1.400.302, 1.454.109 et 1.440.003)	4
× 0213.01	JOINT caoutchouc de 31×42×9,5, de protection de bougie (livré par 30)	4
× 0216.02	REMBOITAGE de 18, de bougie	pour réparation
× 0217.01	GOUPILLE cannelée de 3×8, de fixation de remboitage	
0220.07	GUIDE de soupape admission et échappement, cote normale Ø extérieur 14,02 (livré par 25)	pour tige de 8 jusqu'aux n° 1.702.471, 1.506.353, G3.1.605.634, K3.1.606.044 et 1.533.189
0220.08	GUIDE de soupape admission et échappement, cote réparation Ø extérieur 14,29	
0220.09	GUIDE de soupape admission et échappement, cote réparation Ø extérieur 14,59	
× 0220.10	GUIDE de soupape admission et échappement, cote normale Ø extérieur 14,02 (livré par 8)	pour tige de 8,5 à partir des n° 1.702.472, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045, et 1.533.190
× 0220.11	GUIDE de soupape admission et échappement, cote réparation Ø extérieur 14,29	
× 0220.12	GUIDE de soupape admission et échappement, cote réparation Ø extérieur 14,59	
0226.03	SIEGE de soupape admission, cote normale Ø ext. 36,01	jusqu'aux n° 1.702.471, 1.506.353, G3.1.605.634, K3.1.606.044 et 1.533.189
0226.04	SIEGE de soupape admission, cote réparat. Ø ext. 36,37	
0226.05	SIEGE de soupape admission, cote réparat. Ø ext. 36,67	
0226.06	SIEGE de soupape admission, cote normale Ø ext. 38,01	à partir des n° 1.702.472, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045, et 1.533.190
0226.07	SIEGE de soupape admission, cote réparat. Ø ext. 38,37	
0226.08	SIEGE de soupape admission, cote réparat. Ø ext. 38,67	
× 0227.04	SIEGE de soupape échappement, cote normale Ø extérieur 34,01	4
× 0227.05	SIEGE de soupape échappement, cote réparation Ø extérieur 34,37	—
× 0227.06	SIEGE de soupape échappement, cote réparation Ø extérieur 34,67	—