

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260		
	2351.01 PIGNON 17 et 18 dents de surmultipliée .....	1
	2352.01 AIGUILLE de 2,5×15,8, de pignon de surmultipliée (livrée par 70) .....	70
	2353.03 MOYEU synchroniseur de surmultipliée avec bague (Pour les 203 antérieures au n° 1.102.875, monter l'anneau 2330.04) .....	1
23 AB	2330.02 ANNEAU synchroniseur de moyeu avec jonc (jusqu'au n° 1.102.874) .....	1
23 AB	2330.04 ANNEAU synchroniseur de moyeu avec jonc (à partir du n° 1.102.875) .....	1
23 AB	2331.01 JONC d'anneau synchroniseur (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500) .....	1
23 AB	2331.02 JONC d'anneau synchroniseur (à partir des n° 1.127.124, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.501) (livré par 20) .....	1
23 AB	2332.02 ERGOT de 2×8, d'anneau synchroniseur (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500) .....	1
23 AB	2333.01 SEGMENT d'arrêt d'anneau synchroniseur .....	1
23 AB	2333.02 JONC d'arrêt de moyeu (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500) .....	1
23 AB	2334.01 VIS de 7×4, de maintien de jonc (du n° 1.108.542 aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500) .....	2
	2354.01 MOYEU d'entraînement de pignon de surmultipliée .....	1
	2357.02 RONDELLE de 30,5×57×0,2, de protection de roulement arrière .....	1
23 AB-23 EF	× 2358.01 ROULEMENT de 30×72×19, arrière d'arbre récepteur (SKF. 6306 N) .....	1
	× 2359.03 SEGMENT d'arrêt de roulement arrière .....	1
	2364.07 VIS à 8 filets, de commande de compteur (moyeu cannelé) (jusqu'aux n° 1.320.396, 1.449.243, G3.1.427.162, K3.1.427.373, 1.486.302 et 1.085.560) remplacés par vis 2364.09 à condition de monter 2367.01 à partir des n° 1.320.397, 1.449.244, G3.1.427.163, K3.1.427.374, 1.486.303 et 1.085.561	1
	2364.09 VIS à 8 filets, de commande de compteur (moyeu lisse) ..	1
	2367.01 BILLE de 4, d'arrêt de vis .....	1
	2365.02 FREIN d'arrêt d'écrou de vis de commande de compteur .....	1
	2366.04 ECROU de 27, pas 1,50, d'arrêt de vis de commande de compteur .....	1
23 GH-37 AB	× 2370.14 PIGNON intermédiaire de 26, 17, 17, 21 et 29 dents .....	1
	2371.05 AXE de 20×218, de pignon intermédiaire .....	1
	× 2372.05 ROULEMENT de 20×52×15, de pignon intermédiaire (SKF. 440.016) .....	2
	2374.10 CALE de réglage de 40×51,5×0,10 .....	—
	2374.11 CALE de réglage de 40×51,5×0,15 .....	—
	2375.04 ENTRETOISE de roulement arrière .....	1
	2381.06 PIGNON de 17 et 18 dents, de marche arrière, avec bagues (Pour les 203 antérieures au n° 1.115.789, supprimer les 2 rondelles 2383.08) .....	1
	2382.06 AXE de 18×100, de pignon de marche arrière, avec pastille obturatrice .....	1
	2383.07 BAGUE de 18×22×18, de pignon de marche arrière .....	2
	2383.08 RONDELLE de 18,5×32×1,5, de butée de pignon (jusqu'au n° 1.115.788) .....	2
	2384.02 VIS de 8×32, d'arrêt d'axe de marche arrière .....	1

Pour changement de vitesses 2<sup>e</sup> modèle, voir pages 23 G et 23 H.