

NUMÉRO	DESIGNATION	COEFFICIENT			
		203/C	203 L/CL	203 U8/C8	203 U4
5401.14	ROUE Michelin 165×400, 3 trous, brute				5
5401.19	ROUE Michelin 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt (jusqu'au n° 1.374.345)	5			
5401.20	ROUE Michelin 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ...	5			
5401.21	ROUE Dunlop 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ...				
5401.25	ROUE Michelin 17×400, 5 trous, sous apprêt (jusqu'au n° 1.450.091)			5	
5403.10	ROUE Michelin 185×400, 5 trous, sans support d'enjoliveur, sous apprêt (203 L/CL; 203 U6 à partir des n° G3.1.409.102 et K3.1.608.831)		5		
5403.11	ROUE Dunlop 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt (jusqu'au n° 1.374.345)	5			
× 5403.12	ROUE Michelin 155×380, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ...	5			
× 5403.13	ROUE Dunlop 155×380, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ...				
5403.17	ROUE Michelin 15×400, 5 trous, sous apprêt	5		5	
5403.18	ROUE Dunlop 15×400, 5 trous, sous apprêt				
5405.08	ECROU de 12, pas 1,25, 6 pans de 16, de fixation de roue Michelin (jusqu'au n° 1.132.142)	12			
× 5405.09	ECROU de 12, pas 1,25, 6 pans de 19, de fixat. de roue Michelin (à partir du n° 1.132.143) (livré par 20)				
× 5405.11	ECROU de 16, pas, 1,50, de fixation de roue (livré par 10)		20	20	
5405.12	ECROU de 14, pas 1,50, de fixation de roue				12
× 5405.13	ECROU de 12, pas 1,25, de fixation de roue Dunlop (livré par 10)	12			
5408.01	PLAQUETTE sous écrou, de roue				12
5414.07	SUPPORT d'enjoliveur de roue avec écrou (203 L/CL jusqu'au n° 1.505.118)		5		
5414.08	SUPPORT d'enjoliveur de roue avec écrou (203 L/CL à partir du n° 1.505.119) (Ne fournissons plus, remplacé par 5414.10 à condition de monter une vis 5418.08 et l'entretoise 5419.02)		5		
5415.05	ENJOLIVEUR de roue Ø 234 (203, 203 L jusqu'aux n° 1.374.345 et 1.505.118)	4	4		
× 5415.06	ENJOLIVEUR de roue Ø 230 (203/C, 203 L/CL des n° 1.374.346, 1.505.119 aux n° 1.844.436 et fin de fabrication 203 CL)				
× 5415.07	ENJOLIVEUR de roue Ø 300 (à partir du n° 1.844.437)	4			
5418.03	VIS de 12×12, six pans de 16, de fixation d'enjoliveur (jusqu'au n° 1.132.142)	4			
× 5418.06	VIS de 12×14, six pans de 19, de fixat. d'enjoliv. (à partir du n° 1.132.143) (livré par 30)				
× 5418.07	VIS de 12×14, six pans de 23, de fixation d'enjoliveur (203 L/CL)		4		
5419.01	RONDELLE de 12,5×28×1, d'appui de vis d'enjoliv. (203, 203 L jusqu'aux n° 1.316.774 et 1.449.257)	4	4		
5420.01	ECROU à souder de 12, hauteur 12, de fixation d'enjoliveur (203, 203 L jusqu'aux n° 1.374.345 et 1.505.118)		5		
× 5420.04	ECROU à souder de 12, hauteur 15, de fixation d'enjoliveur (203/C, 203 L/CL à partir des n° 1.374.346 et 1.505.119) (livré par 10)	5	5		
5421.01	CIRCLIPS d'arrêt de vis d'enjoliveur (203, 203 L jusqu'aux n° 1.217.730 et 1.443.026)	4	4		

MASSELOTTE d'équilibrage de roue :

	203 jusqu'au n° 1.383.532			203/C à partir du n° 1.383.533 et 203 CU				203 CU
	50 gr.	80 gr.	100 gr.	20 gr.	40 gr.	60 gr.	80 gr.	100 gr.
Michelin	5435.01	5435.10	5435.11	⊗ 5435.07	⊗ 5435.08	⊗ 5435.09	⊗ 5435.10	× 5435.11
Dunlop	5435.05		5435.06					