

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
8401.01	CADRE de pavillon ouvrant (jusqu'au n° 1.299.440)	1
8401.02	CADRE de pavillon ouvrant (à partir du n° 1.299.441)	
8402.02	JOINT caoutchouc arrière de cadre, long. 1.950 (à partir du n° 1.790.566)	1
× 8437.03	JOINT caoutchouc avant de cadre, long. 840 (jusqu'au n° 1.790.565) ... <i>Acétylène</i>	1
8402.03	JOINT caoutchouc avant de cadre, long. 2.160 (à partir du n° 1.790.566)	2
8403.01	RONDELLE fibre de 6,5×12×1,5, de fixation de cadre	4
⊗ 8403.02	FREIN de vis de fixation de cadre	4
× 8405.01	TUYAU caoutchouc de 12×17, d'évacuation d'eau (au mètre) (jusqu'au n° 1.155.737) : — avant, long. 1.620	2
	— arrière, long. 1.350	2
⊗ 8405.02	TUYAU caoutchouc de 14×20, d'évacuation d'eau (au mètre) : — avant, long. 1.620 (à partir du n° 1.155.738)	2
	— arrière, long. 1.350 (du n° 1.155.738 au n° 1.328.219)	2
8405.05	TUYAU caoutchouc de 14×20, long. 1.200, d'évacuation d'eau à l'arrière (à partir du n° 1.328.220)	2
8406.01	RAMPE de relevage de toit	2
⊗ 7855.01	RONDELLE caoutchouc de 6,5×24×2, de fixation de rampe	2