

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
× 4055.01	CREMAILLE de direction de 27 dents, avec œils (D. à G.)	1
× 4055.02	CREMAILLE de direction de 27 dents, avec œils (D. à D.)	
× 4056.01	CREMAILLE de direction de 27 dents, seule (D. à G.)	
× 4056.02	CREMAILLE de direction de 27 dents, seule (D. à D.)	
× 4057.01	ŒIL de crémaillère avec articulation élastique	2
× 4058.01	CONTRE-ECROU de 16, pas 1,50, d'œil de crémaillère	2
× 5248.04	ARTICULATION élastique de 12×30×30×24, d'œil de crémaillère (Paulstra 561.341 ou Repusseau F 43.154) (livrée par 20)	2
<i>4062.03 Poussoir Crémaillère</i>		
<i>4063.04 Poussoir Nylon</i>		
× 4062.01	POUSSOIR de crémaillère	2
× 4063.01	RESSORT d'appui de poussoir de crémaillère	2
× 4063.02	RONDELLE caoutchouc de 18×22,5×3,2, de butée de poussoir : — des n°s 1.141.385, 1.440.003, 1.400.108 et 1.453.027 aux n°s 1.352.343, 1.502.327, G3.1.433.671, K3.1.434.159 et 1.491.197	2
	— côté direction : à partir des n°s 1.352.344, 1.502.328, G3.1.433.672, K3.1.434.160 et 1.491.198	1
4064.01	BRIDE de retenue de ressort de poussoir (jusqu'aux n°s 1.141.384, 1.440.002, 1.400.107 et 1.453.026)	2
× 4064.02	BRIDE de retenue de ressort de poussoir : — des n°s 1.141.385, 1.440.003, 1.400.108 et 1.453.027 aux n°s 1.352.343, 1.502.327, G3.1.433.671, K3.1.434.159 et 1.491.197	2
	— côté direction : à partir des n°s 1.352.344, 1.502.328, G3.1.433.672, K3.1.434.160 et 1.491.198	1
× 4064.03	BRIDE de retenue de ressort de poussoir, côté opposé à la direction (à partir des n°s 1.352.344, 1.502.328, G3.1.433.672, K3.1.434.160 et 1.491.198)	1
× 3655.02	GRAISSEUR coudé de 8, de poussoir (C.L.P. 454.670) (à partir des n°s 1.141.385, 1.440.003, 1.400.108 et 1.453.027) (livré par 10)	2
× 4067.04	PROTECTEUR caoutchouc de crémaillère (Paulstra 821.003/742000) (Pour les véhicules antérieurs aux n°s 1.891.384, K3.1.642.195 et toutes 203 U, monter les colliers 4068.02 et 4068.03)	2
× 4067.01	COLLIER Ø 42, de fixation intérieure de protecteur	203/C, 203 U6/C5.K3 jusqu'aux
× 4068.01	COLLIER Ø 31, de fixation extérieure de protecteur	
		n°s 1.891.383, 1.642.194 et toutes 203 U
× 4068.02	COLLIER à vis Ø 34, de fixation extérieure de protecteur	à partir des
× 4068.03	COLLIER à ressort de fixation intérieure de protecteur	n°s 1.891.384 et 1.642.195