

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.809.420, 1.515.105, G3.1.631.442, K3.1.631.779, 1.556.463 et 203 U4 ...	A	
	B - A partir des n° 1.809.421, 1.515.106, G3.1.631.443, K3.1.631.780 et 1.556.464		B
× 5901.20	ALLUMEUR avec correcteur d'avance à } — Toutes 203/C. dépress. M3 bis (SEV. 82.915 LK.LB) } — 203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8 jusqu'aux	1	1
× 5901.33	ALLUMEUR avec correcteur d'avance à } — 203 U6/C5.K3 jusqu'au n° 1.401.251 et à dépression M3 bis (Ducellier 2150 F) } — 203 CL, 203 C5 et 203 U8 à partir des		
5901.23	ALLUMEUR sans correcteur d'avance à } — 203 CL, 203 C5 et 203 U8 à partir des dépression M3 bis (SEV. 80.988/010) } — n° 1.507.358, G3. 1.608.496 et 1.457.144.	1	1
5901.32	ALLUMEUR sans correcteur d'avance à } — 203 U6/C5.K3 des n° 1.401.252 au dépression M3 bis (Ducellier 549 E) } — n° 1.641.230. — Toutes 203 U4.		
⊗ 5903.08	SUPPORT d'allumeur (Pour les véhicules du modèle A, monter 1 goujon 5906.03, 1 levier 5909.07, 1 écrou 5918.14 et boulonnerie)	1	1
⊗ 5906.03	GOUJON de 6×20×9, de réglage d'avance		1
⊗ 5909.07	LEVIER de commande d'avance		1
5909.08	LÉVIER de commande d'avance	1	
5910.01	VIS de 4, de serre-câble de commande d'avance	1	
5911.02	ENTRETOISE de serre-câble de commande d'avance	1	
5913.02	RESSORT de levier de commande	1	
5918.12	COMMANDE d'avance à l'allumage, avec bouton opaline	1	
5918.13	COMMANDE d'avance à l'allumage, avec bouton gris		
⊗ 5918.14	ECROU moleté de 6, de réglage d'avance		1
⊗ 1662.01	CEILLET de passage de commande sur planche-pédales	1	
6124.01	CAVALIER de serrage de gaine	1	
× 8640.01	TUYAU caoutch. de 6,5×9, d'insonorisation de gaine de commande d'avance (au mètre)	0,40	